

ALPOWER ZAPFWELLENGENERATOREN



IP44 Filter



Isolationsüberwachungsmodul



Stecker 400V, 63A + 32A,
230V Schuko



Analoge
Instrumententafel mit
Betriebsstundenzähler



Umschalter Haus-
Feldbetrieb



Schaltkasten mit Frequenz-
überwachungsmodul

Serienausstattung:

- Aufbau auf massiver 3-Punkt Konsole
- Langlebige Langsamläufer mit 1500 U/min Zapfwellendrehzahl 430U/min
- IP 44 Filter für den Einsatz im Freien
- Isolationsüberwachung für den Feldbetrieb ohne Erdspeiß
- Umschalter für Haus- Feldbetrieb
- Elektronischer Spannungsregler AVR für den Betrieb von elektronischen Geräten!
- Frequenzüberwachungs - Schutzschalter für gleichbleibende Frequenz
- Analoge 3-fach Anzeige für Spannung, Ampere, Frequenz
- Steckdosen mit 400V 63A und 32A, 230V Schuko

Unsere Generatoren können auch für sensible Geräte wie Heizungen, Melkanlagen etc. eingesetzt werden!

ALPOWER ZAPFWELLENGENERATOREN

Typ	Generatorleistung KVA	Generatorleistung KW	Gewicht in Kg	Erforderliche Traktorleistung
EY-15 TCS	15	12	150	35 PS
EY-20 TCS	20	16	200	45 PS
EY-25 TCS	25	20	220	56 PS
EY-30 TCS	30	24	240	67 PS
EY-42 TCS	42	34	320	95 PS
EY-50 TCS	50	40	408	110 PS
EY-60 TCS	60	48	425	130 PS
EY-75 TCS	75	60	440	165 PS
EY-85 TCS	85	68	450	185 PS

Die Leistung bei der Schutzklasse IP 44 beträgt ca. 10% weniger als die angegebene Generatorleistung, aufgrund der geringeren Kühlleistung durch den Filter.

Qualitätsprodukt Made in Italy by ENERGY.